CE 0085

DVGW CERT

EU type examination certificate

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085AQ0587
Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application ***Anwendungsbereich***	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) *EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)*
Owner of Certificate ***Zertifikatinhaber***	SIT S.p.A. Viale dell'Industria, 31-33, I-35129 Padova
Distributor ***Vertreiber***	SIT S.p.A. Viale dell'Industria, 31-33, I-35129 Padova
Product Category ***Produktart***	accessories for gas appliances/pressure equipment: Thermoelectric flame failure device (4109)
Product Description ***Produktbezeichnung***	Thermoelectric flame failure device
Model ***Modell***	440 D3
Countries of Destination ***Bestimmungsländer***	European Union, CH, IS, NO, TR
Test Reports ***Prüfberichte***	type testing: 593/0718/1551 from 12.03.2018 (FGL)
Test Basis ***Prüfgrundlagen***	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 125 (01.01.2016)
Validity / File no. ***Gültigkeit / AZ***	21.04.2018 until 28.03.2028 / 18-0219-GEA

70028-04 A-DE

28.03.2018 Rie A-1/2
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gas Category *Gasart*	Remarks *Bemerkungen*
fuel gases of the 1., 2. & 3. gas family	

Type *Typ*	Technical Data *Technische Daten*	Remarks *Bemerkungen*
440 D3	class: B ambient temperature range: 0...+80 °C	

Hints of Utilization /Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

max. inlet pressure: 50 mbar
connections: on both sides female thread Rp 3/8, Rp 1/2 or Rp 3/4 according to DIN EN 10226-1
group: 2